TSC TTP2610MT

Especificaciones Técnicas

Serie TTP-2610MT - Impresora industrial de trasferencia térmica

PERMITE IMPRESIONES MÁS RÁPIDAS COMBINADAS CON MEJORAS DE CALIDAD DE IMPRESIÓN



APLICACIONES

- Ideal para etiquetas de Despacho y Recepción
- Etiquetado de Paletas
- Etiquetas para Control de Inventario
- Etiquetas de Tambores
- Etiquetas de Advertencia
- Señalización Personalizada
- Etiquetas Comerciales que requieran Gráficos, Logos y Textos
- Múltiples Etiquetas (dos o tres en un formato)

Serie TTP-2610MT

- Diseño de alta calidad en Aluminio Fundido
- "Thermal Smart Control" Tecnología de impresión que produce códigos de barras más limpios y de alta calidad
- LCD a color de 4.3" color LCD con 6 botones de menú y panel táctil
- Modelos en 203 y 300 dpi
- Puertos Ethernet, USB 2.0, USB Host, serial y paralelo son conectividad estándar
- SDRAM de 256 MB , Flash de 512 MB
- Memoria de Almacenamiento expandible Flash SD hasta 32 GB
- Potente Procesador RISC 32 bit 536 MHz
- Detección automática de la resolución del cabezal
- Emulaciones estándar de la industria incluidas, leguajes soportados Eltron® y Zebra®
- Puerto USB host para aplicaciones desconectada o entrada de datos en sitio

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 317 363 7420 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 235 2205 – 448 9971
mercadeo@etimarcas.com – www.etimarcas.com

TSC TTP2610MT

Especificaciones Técnicas

Modelo		TTP-2610MT	TTP-368MT
Especificación de impresión	Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)	12 puntos/mm (300 DPI)
	Velocidad Max. de impresión	305 mm (12")/segundo	254 mm (10")/segundo
	Ancho Max. de impresión	168 mm (6.61")	168 mm (6.61")
	Longitud Max. de impresión	14,732 mm (580")	6,604 mm (260"
	Método de impresión	Transferencia Térmica / Térmico Directo	Transferencia Térmica / Térmico Directo
LCD/LED	LCD/LED	Color de 16 bits, 480 x 272 pixeles, con luz trasera, Pantalla Tactil Resistiva	Color de 16 bits, 480 x 273 pixeles, con luz trasera, Pantalla Tactil Resistiva
Memoria	SDRAM	256 MB	256 MB
	Flash	512 MB	512 MB
	Expansión de memoria Flash	Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB	Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB
Cinta y Etiqueta	Cinta	450 metros largo, máx. OD 81 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno/externo)	450 metros largo, máx. OD 81 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno/externo)
	Ancho de Cinta	50.8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")	50.8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")
	Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelada, plegadas, tag, muesca, marca negra (rebobinado hacia fuera)	Continuo, troquelada, plegadas, tag, muesca, marca negra (rebobinado hacia fuera)
	Ancho de Etiqueta	50.8 ~ 172.7 mm (2" ~ 6.8")	50.8 ~ 172.7 mm (2" ~ 6.8")
	Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
	Diámetro Núcleo de Etiqueta	76.2 mm (3")	76.2 mm (3")
	Longitud de Etiqueta	10 ~ 14,732 mm (0.39" ~ 580")	10 ~ 6,604 mm (0.39" ~ 260")
	Capacidad del Rollo de Etiqueta	208.3 mm (8.2") OD	208.3 mm (8.2") OD
Puertos	Estandar	• RS-232	• RS-232
			• Centronics
			• USB 2.0
			• Ethernet Interno, 10/100 Mbps

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 317 363 7420 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 235 2205 – 448 9971
mercadeo@etimarcas.com – www.etimarcas.com

			• USB host, para Escáner o Teclado PC
		• Centronics	
		• USB 2.0	
		• Ethernet Interno, 10/100 Mbps	
		• USB host, para Escáner o Teclado PC	
	Opción	• GPIO (opción de fábrica)	• GPIO (opción de fábrica)
		• Ranura para modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (solo para TTP-2610MT)(opción de distribuidor)	• Ranura para modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (solo para TTP-2610MT)(opción de distribuidor)
Soporte de Software	Soporte de Software	Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label	Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label
Características físicas	Dimensiones Físicas	355 mm (An) x 337 mm (A) x 520 mm (P)	355 mm (An) x 337 mm (A) x 520 mm (P)
		13.98" (An) x 13.27" (A) x 20.47" (P)	13.98" (An) x 13.27" (A) x 20.47" (P)
	Peso	23 kg (50.71 lbs)	23 kg (50.71 lbs)